



Erste Schritte:

1. Laden des Akkus:

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C Kabel mit der E-Zigarette und einer Stromquelle.
- Lassen Sie das Gerät vollständig aufladen, bevor Sie es das erste Mal benutzen.

2 Wechseln des Coils:

2.1 Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die E-Zigarette ausgeschaltet ist und kein Liquid mehr im Pod ist.
- Entfernen Sie den Pod von der E-Zigarette.

2.2 Entfernen des alten Coils:

- Ziehen Sie den alten Coil vorsichtig aus der Basis des Pods heraus.

2.3 Einsetzen des neuen Coils:

- Nehmen Sie einen neuen Coil und stecken Sie ihn in die Basis des Pods ein, bis er fest sitzt.

2.4 Zusammenbau des Pods:

- Setzen Sie den Pod zurück in die E-Zigarette.
- Befüllen Sie den Pod mit Liquid und lassen Sie das Liquid einige Minuten einziehen, bevor Sie die E-Zigarette wieder verwenden. Dies verhindert ein Durchbrennen des neuen Coils.

3. Einschalten der E-Zigarette:

- Drücken Sie den Knopf an der Unterseite fünfmal schnell hintereinander. Die LED-Anzeige blinkt, um das Einschalten zu bestätigen.

4. Befüllen des Pods:

- Schrauben Sie die 10 ml Leerflasche oder eine handelsübliche 10 ml Liquid-Flasche mit dem Adapter in das Pod-Segment.
- Drehen Sie die E-Zigarette auf den Kopf und betätigen Sie den Mechanismus an der Oberseite des Pods, um das Liquid in den Tank zu füllen.
- Nach dem Befüllen des Pods muss der Mechanismus manuell durch Eindrücken geschlossen werden.

5. Leistungsstufe ändern:

- Drücken Sie den Knopf an der Unterseite dreimal schnell hintereinander, um die Volt-Stärke zu ändern.

- Verfügbare Stufen:

- 0,8 Ohm Coil: 3,4V, 3,45V, 3,5V, 3,55V
- 1,2 Ohm Coil: 3,55V, 3,6V, 3,65V, 3,7V

6. LED- ein/aus:

- Drücken Sie den Knopf zweimal schnell hintereinander, um die LED ein- oder auszuschalten.

